

KATALOG OFERTOWY

/ OPRAWY
BIUROWE

/ OPRAWY
PRZEMYSŁOWE

/ OPRAWY
ZEWNĘTRZNE

KOMPLEKSOWA OFERTA DLA
WYMAGAJĄCYCH

kobi 





Przekazujemy na Państwa ręce katalog z ofertą inwestycyjną. Jako profesjonaliści przychodzimy do profesjonalistów branży z oprawami wysokiej jakości - marką, na którą możecie liczyć.

Z energetycznym pozdrowieniem
Kobi Light

OPRAWY BIUROWE

PANELE LED

Ledowe zamienniki opraw rastrowych to ponadczasowe rozwiązanie do powierzchni biurowych – i nie tylko.

W naszej ofercie dostępne są modele z opcją **3 i 5 lat gwarancji, atestem PZH i w wariancie DALI.**



CAPRI

- rozsył światła: **90°**
lub **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**
lub **30x120 cm**,
- wersja **UGR <19**,
- dostępny wariant **IP65**.

3-5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

28-50 WATT



NELIO

- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**
lub **30x60 cm**,
lub **30x120 cm**.

3-5 LAT
GWARANCJI

10 mm
ULTRA CIENKI

WYDAJNOŚĆ
110 lm/W

28-40 WATT



ORIO

- 4-stopniowa regulacja
mocy zasilacza,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **60x60 cm**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W

18-40 WATT



PRODUKT

POLSKI



NEXLINE SLIM

- oprawa z wbudowanymi diodami LED SAMSUNG,
- długość: 120 cm,
- rozsył światła: 120°,
- temp. barwowa: 4000K,
- możliwość łączenia opraw (do 20 szt.).

5LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
140 lm/W

42 WATT
(OPCJONALNIE
30/35W)

KOBI LIGHT



OPRAWY LINIOWE

Oprawy liniowe Nexline Slim i Koline to produkty z pięcioletnim okresem gwarancji. Umożliwiają zwieszany lub natynkowy montaż. W zależności od modelu możliwe jest łączenie opraw, dołączenie odbłyśników oraz opcja przestony pryzmatycznej.

KOLINE

- rozsył światła: **90°** lub **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- długość: **120 cm**,
- możliwość łączenia opraw (do 20 szt.).



5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
130 lm/W

20-40
WATT

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

PLAFONY

Korytarze, klatki schodowe, ale także pomieszczenia biurowe to miejsca, gdzie zastosowanie znajdą plafony natynkowe i oprawy do wbudowania w sufit.

Warianty z wbudowanym czujnikiem ruchu oraz wydłużonym okresem gwarancji to tylko niektóre z naszych propozycji.





NAIROS

- rozsył światła: **120°**,
- regulacja temperatury barw **3CCT: 3000/4000/6500K**,
- wymiary: **ø 200/ø 300/ø 400 mm**,
- wysoka hermetyczność: **IP65**,
- dostępna wersja z czujnikiem regulowanym za pomocą pilota.

3 LATA
GWARANCJI

12-36 WATT

WYDAJNOŚĆ
(BIAŁY/CZARNY)

105/95
lm/W

DEFENDER

- wersja LX z mikrofalowym czujnikiem ruchu
o regulacji: czasu działania, natężenia światła i czułości detekcji,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 300 mm**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.



5 LAT
GWARANCJI

18-24 WATT

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

SIGARO

- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- dostępna w wersji **podtynkowej i natynkowej**

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

6-24 WATT



10/20/30 WATT

WYDAJNOŚĆ
110 lm/W

5 LAT
GWARANCJI

OPCJONALNIE
DALI

NEXEYE

- rozsył światła: **110°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: **ø 140/ø 190/ø 228 mm**,
- oprawa zachowuje stopień ochrony **IP44 w przypadku montażu podtynkowego**,
- wersja z zasilaczem DALI.

PRZEMYSŁOWE OPRAWY LINIOWE

W bardziej wymagających warunkach świetnie sprawdzą się przemysłowe oprawy liniowe **z wysokim poziomem odporności na wnikanie pyłu i wilgoci.**



NEXFORCE

- oprawa hermetyczna **IP65**, z wbudowanymi diodami LED,
- długość: **60/126/156 cm**,
- rozsył światła: **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- przewodowanie przelotowe **FAST CONNECT**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W

20-80
WATT



HPL

- oprawa **pojedyncza lub podwójna**,
- rozsył światła: **90° lub 120°**,
- temp. barwowa: **4000/5000K**
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.

5 LAT
GWARANCJI

OPCJONALNIE
DALI

WYDAJNOŚĆ
130/155 lm/W

30-150
WATT



LED NEXFORCE

12 x 60W
daje Ci
150 lm/W
i wymaga
jedynie

0,72 kW

VS*

T8
ŚWIETLÓWKA

42 x 36W
daje Ci
53,3 lm/W
i wymaga
„jedynie”

1,512 kW

* Podane dane porównawcze zostały obliczone dla LED NEXFORCE 60W i świetlówki T8 36W, zainstalowanych w magazynie o powierzchni 200 m² bez dodatkowego oświetlenia

DOSTĘPNY
WKRÓTCE:

20/60
WATT



NEGRO

- schowany przyłącz hermetyczny,
- rozsył światła: 120°,
- temp. barwowa: 4000/6000K,
- oprawa hermetyczna IP65.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

36
WATT

LED CORTEZ 3

- temp. barwowa: 4000K,
- rozsył światła: 120°,
- oprawa hermetyczna IP65,
- produkt z atestem PZH.

WYDAJNOŚĆ
100 lm/W

18/36/45
WATT



3 LATA
GWARANCJI

takie same a jednak...

Zastanawiasz się,
jak zaoszczędzić?
**Pamiętaj, że nie zawsze
wybór najtańszej oferty
się opłaca.**



Odchudzony,
łamiwy
zatrząsk.

TANIA OPRAWA
konkurencji



Wzmocniony,
wytrzymały
zatrząsk.

HERMIC
kobi



HERMETIC

- oprawa **pojedyncza** lub **podwójna**,
- dostępne długości: **60/120/150 cm**,
- oprawa hermetyczna **IP65**,
- wymienne źródło światła.



HERMIC

- oprawa **pojedyncza** lub **podwójna**,
- dostępne długości: **60/120/150 cm**,
- oprawa hermetyczna **IP65**,
- wymienne źródło światła.



LED T8 PREMIUM

- temp. barwowa: **3000/4000/6500K**,
- długość: **60/120/150 cm**
- może pracować ze statecznikiem magnetycznym przy zastosowaniu startera KOB1.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

9/18/22
WATT

PORÓWNAJ PARAMETRY

jakość ma znaczenie!

LED T8 Kobi[®]



**POWŁOKA
DWUWARSTWOWA**

szkło dobrze
odprowadzające ciepło



**cieńka warstwa plastiku
PBT** termoprzewodzącego
dla zabezpieczenia
przed stłuczeniem

szeroki kąt
świecenia
240°



alumiiniowa płytki PCB,
wysokiej efektywności LED

przetwornica CCG

BRAK MIGOTANIA

**ZABEZPIECZENIE
PRZECIWWZARCIOWE**



współczynnik
oddawania barw
RA>80

LED T8

**BRAK
POWŁOKI PBT**

tylko szkło,
bez warstwy
zabezpieczającej
przed stłuczeniem



wąski kąt
świecenia
160°



epoksydowa płytki PCB,
niskiej efektywności LED

układ prostowniczy RC

MIGOTANIE

**BRAK ZABEZPIECZENIA
PRZECIWWZARCIOWEGO**

współczynnik
oddawania barw
RA=70





OPRAWY PRZEMYSŁOWE

Oprawy typu „high bay”, dedykowane do powierzchni magazynowych i produkcyjnych oferujemy w wielu wariantach: z możliwością przełączania mocy, atestem PZH, opcją ściemniania i gwarancją do 7 lat.

RIO/RIO PRO

- możliwość przełączania mocy (dla 200W),
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: \varnothing 220/ \varnothing 260/ \varnothing 300 mm,
- dioda LED **SAMSUNG**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.



WYDAJNOŚĆ
110/140 lm/W

3-5 LAT
GWARANCJI

100/150/200
WATT

NINA

- rozsył światła: **90°** lub **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymiary: \varnothing 240/ \varnothing 280/ \varnothing 320 mm,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP65**.



100/150/200
WATT

5 LAT
GWARANCJI

ŚCIEMNIANIE
1-10V

WYDAJNOŚĆ
160 lm/W

OPRAWY ZEWNĘTRZNE

Oferujemy oprawy uliczne z rozsyłem drogowym i parkingowym, o podwyższonej gwarancji. Opcjonalnie możliwy jest montaż zasilaczy współpracujących z systemem DALI. **Posiadamy w ofercie także solarne oprawy uliczne, sterowane pilotem.**



35-100 WATT

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
170 lm/W

NEW STREET

- możliwość regulacji oprawy o **20°**,
- rozsył światła: **130°x75°** lub **120°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**,
- dioda **LED PHILIPS**.



40-200 WATT

3-5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
110/140 lm/W

VESPA PRO

- możliwość regulacji oprawy o **180°**,
- montaż na słupach, wysięgnikach \varnothing 60 mm,
- rozsył światła: **140°x90°** lub **120°x80°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.



SOLAR LED STREET

- solarna oprawa LED z czujnikiem ruchu i natężenia światła - na pilota,
- rozsył światła: $140^{\circ} \times 70^{\circ}$,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wymienny akumulator LiFe P04 9,6V/12000 mAh,
- wysoka hermetyczność: **IP65**.

3 LATA
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

15/40
WATT



DOSTĘPNY WKRÓTCE MASTER STREET

- rozsył światła: $150^{\circ} \times 75^{\circ}$,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoki poziom hermetyczności: **IP66**.

7 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
170 lm/W

35-120
WATT



NAŚWIETLACZE DUŻYCH MOCY

Nasze naświetlacze pozwalają na szeroki zakres zastosowań – od oświetlenia podjazdów i wejść do budynków po oświetlenie stadionowe.

Posiadamy w ofercie modele z przedłużoną gwarancją oraz wyposażone w przesłone rozsyłu pryzmatycznego. Jesteśmy w stanie dostosować rozwiązania do wymagań i oczekiwań deklarowanych przez klienta.



DOSTĘPNY WKRÓTCE

SEUL

- rozsył światła: **110°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoka hermetyczność: **IP65**.

5 LAT
GWARANCJI

WYDAJNOŚĆ
130 lm/W

50-200 WATT



NEXPRO FL

- rozsył światła: **110°**,
- temp. barwowa: **4000K**,
- wysoka hermetyczność: **IP65**.

WYDAJNOŚĆ
120 lm/W

5 LAT
GWARANCJI

100/150/200
WATT

KOBI LIGHT

kobi 

LED US



**LED US
500W DIM**

VS

**TRADYCYJNE
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA**

| | | SODOWE | METALOHALOGENKOWE |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| MOC | 500 W | 750 W | 1 100 W |
| WYDAJNOŚĆ | 150 lm/W | 100 lm/W | 75 lm/W |
| ŻYWOTNOŚĆ LED | 110 000 h | 25 000 h | 12 000 h |

US DIM

- rozsył światła: **60 lub 90°**,
- **możliwość wymiany soczewki** na 25° lub 55°x125°,
- temp. barwowa: **5000K**,
- wysoka hermetyczność: **IP66**.

5 LAT
GWARANCJI

300/500
WATT

ŚCIEMNIANIE
1-10V

WYDAJNOŚĆ
150 lm/W



LED US DIM

500W

77500
LUMEN



LED US DIM

300W

45200
LUMEN



kobi 

kobi 

KOBI LIGHT SP. Z O. O.
35-105 RZESZÓW,
UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 2

