

## U NAS JUŻ DOSTĘPNE NOWE NAŚWETLACZE PFM LEDVANCE FLOODLIGHT 4 GENERACJA I LOW POWER SENSOR

IP65 IK07 IK08 **LEDVANCE**

High power

Trwałość:  
75.000h L80B50

Klasyczny wygląd

Matowe szkło

Wydajność:  
do 150 lm/w

Szczelny dławik!

Klasa antykorozyjna:

C4

Gwarancja: 5 lat

1m – przewód

Membrana zabezpieczająca  
przed kondensacją pary wodnej,  
teraz we wszystkich mocach

Przełącznik mocy



### ZMIANA MOCY STRUMIENIA MULTI LUMEN- SAM DECYDUJESZ JAKA MOC JEST POTRZEBNA

OBUDOWY CZARNE I BIAŁE WE WSZYSTKICH MOCACH

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ C4

MEMBRAMA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED KONDENSACJĄ PARY WODNEJ

**NOWA CZUJKA RUCHU I ŚWIATŁA Z FUNKCJĄ STAND-BY 0%, 20%,40% (OPTIONS)**

NIEZMIENNIE 5 LAT GWARANCJI

**CERTYFIKAT ENEC**

STRUMIEŃ OD 1 200LM DO 25 000LM



### FLOODLIGHT 4 GEN

#### Opis produktu:

- IP65 / IK07
- Zmiana mocy poprzez DIP switch
- CRI80
- 75.000h L80@25°C
- Klasa antykorozyjna: C4
- Symetryczna optyka 100°x100°
- Gwarancja: 5 lat
- Wspornik montażowy z kątem 30° i szerokim zakresem obrotu
- 1m przewód, miedziane końcówki
- Obudowa: aluminium + ramka PC
- Klosz: szkło hartowane



### LOW POWER SENSOR

#### Opis produktu:

- Podtrzymanie min: 10sec-1-6-12min
- Pole detekcji: 2 do 12m
- Regulacja: 10-2000lx
- Temperatura pracy: -20 do +40°C
- Wysokość montażu: 1.8mdo 2.5m
- Stand-by: 0%-20%-40% (options)

